

→ Cryostocroad.

Réparation économique, simple et efficace de vos voiries.



Notre gamme d'enrobés à froid stockable, "Cryostocroad" allie souplesse de mise en œuvre, réactivité et économie pour la remise en état de chaussées et petites réparations.

→ EMPLOI

Cryostocroad s'applique dans le cadre de réparation provisoire ou définitive des voiries telle que le déflachage et le reprofilage de chaussées, la réparation de nids de poules ou de tranchées.

Il est particulièrement adapté pour des voiries à faible trafic.

Il peut être également utilisé en allées, finitions de trottoirs, ou en rives.


→ AVANTAGES

- produit stockable
- emploi simple ne nécessitant que du petit matériel
- circulation possible immédiatement après compactage
- disponibilité en petite et grande quantité sur de nombreux sites
- moins de consommation énergétique et moins de production de CO2



Une solution d'urgence

Cryostocroad est disponible en permanence pour faire face aux situations d'urgence.



→ technique



→ FABRICATION

Cryostocroad est disponible en vrac et en seaux sur les lieux de fabrication ainsi que sur de nombreux sites du **groupe LHOTELLIER** :

.Somme

(Argoeuves, Villers Bretonneux),

.Seine Maritime

(Nesle Normandeuse, Fécamp),

.et Oise

(Grandvilliers, Bresles).

Livraison possible sur consultation.

Il existe deux types de fabrication :

- fabrication «été»
- fabrication «hiver».

Cryostocroad peut être stocké en fonction de sa période d'utilisation et de son type de fabrication.

→ CONDITION DE STOCKAGE

Cryostocroad doit être stocké sur des surfaces aménagées et propres.

Il est recommandé de le bâcher. En cas de stockage longue durée, il peut être nécessaire de brasser, afin de faire disparaître la croûte superficielle.

→ MISE EN ŒUVRE

Les petites réparations sont généralement réalisées à la main et au râteau avec reprise à la fourche à cailloux régalaage et compactage à la dame ou au rouleau.

Pour un meilleur résultat, assainir la zone à réparer (absence d'eau), re-creuser et balayer les bords avant de combler.

La remise en circulation est immédiate dès lors que le compactage est effectué.

La mise en œuvre est recommandée à partir de 5°C.



AVANT



PENDANT



APRES

CONTACT COMMERCIAL



CD 49 Hameau du Bourbel
76340 Nesle Normandeuse
Tel : 02 35 94 39 28
Fax : 03 44 13 09 93
samog@lhotellier.fr